PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY48HJ50 □ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES CCW(从电机轴后端看) BRN 棕 A BLK 黑 COM ↔ RED 红 Ā □ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm) 15 39 2 Ø5-0.05 $4 - \emptyset 3.5$ 5-0.1 36±0. ø42 10±0.5 10 ± 0.1 36±0.1 43 □ 性能参数 SPECIFICATIONS 相数 Phase COMMENT 7.5 ° /50 步矩角 Step Angle 电压 Voltage 12 V 4-1-2 Unipolar 驱动方式 Drive Mode 0.24 A/Phase 相电流 Current $50\pm7\%$ ohm/phase 电阻 Resistance 起动转矩 Pull-in Torque 40 N.cm min 定位转矩 Detent Torque 160 N.cm Max 起动频率 Pull-in Rate 500 PPS 600 PPS 运行频率 Pull-out Rate 绝缘等级 Insulation Class Ε 减速比 Moderating Ratio 1/50 重量 Weight 0.2 Kg 旧底图总号 更改文件号 处数 分区 签名 年.月.日 标记 常州宝来电器有限公司 底图总号 20110713 标准化 设计 阶段标记 比例 重量 2:1 日期 | 签名 Tel: 0519-88372126 审核 Fax: 0519-88372780 共 1 张 张 第 工艺 批准

格式 (1) 制图:

描图:

幅面: 4#