PM STEPPING MOTOR MOD.ZX35BY48H02

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



☐ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)



☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	2	COMMENT
驱动方式 Drive mode	2-2 Bipolar	Driver: BL-210
步距角 Step angle	7.5° /Step	
步长 Travel/step	12.7±7μm	
推力 Thrust	7.0Kg at100pps(24V 0.5A 2Micro)	
行程 Stroke	17.5±1.1 mm	
电压 Voltage	1.75V	
相电流 Current/phase	0.5A/PHASE	
相电阻 Resistance/phase	3.5±10%Ω(20℃)	
电感 Insulation	4.2±20% mH/phase	
绝缘等级 Insulation class	E	
绝缘电阻 Insulation resis.	DC500V 100MΩ	
工作温度 Operating Temp.	-20～+55℃	
重量 WEIGHT	120g	

旧底图总号									
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance
	设计		160118	标准化			阶段标记	重量	比例
日期	签名	审核							1:1
		工艺			批准		共 1 张	第 1 张	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780

格式 (1) 制图： 描图： 幅面：4#