

相数	PHASE	2	COMMENT CONNECTOR PIN ASSIGN <table border="1"> <tr> <th>PIN NO.</th><th>线的颜色</th></tr> <tr> <td>1</td><td>白</td></tr> <tr> <td>2</td><td>红</td></tr> <tr> <td>3</td><td>黑</td></tr> <tr> <td>4</td><td>黄</td></tr> </table>	PIN NO.	线的颜色	1	白	2	红	3	黑	4	黄
PIN NO.	线的颜色												
1	白												
2	红												
3	黑												
4	黄												
步矩角	STEP ANGLE	18 ° /STEP											
电压	VOLTAGE	12 V											
驱动方式	EXCITATION	2-2 BIPOLAR											
相电流	CURRENT	0.15 A/PHASE											
电阻	RESISTANCE (20℃)	80±7% ohm/phase											
定位转矩	DETENT TORQUE	20 g.cm Max											
保持转矩	HOLDING TORQUE	70 g.cm Min											
起动转矩	PULL-IN TORQUE	10 g.cm(300pps)											
最大自起频率	MAX PULL-IN RATE	600PPS											
转动惯量	ROTOR INERTIA	0.4g.cm.cm											
噪音	NOISE	<55db											
温升	TEMPERATURE RISE	<25											
绝缘等级	INSULATION CLASS	E											
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	>100MΩ (DC 500V)											
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	AC 500V RMS 1min											
使用温度	OPERATING TEMPERATURE	-10℃~55℃											
重量	WEIGHT	23g											

CONNECTOR PIN ASSIGN	
PIN NO.	线的颜色
1	白
2	红
3	黑
4	黄

底图总号		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日				常州宝来电器有限公司
		设计	DGF	190715	标准化						
日期	签名										
		审核								2:1	
		工艺			批准			共 1 张 第 1 张			

幅面: 4[#]